

VANDGENNEMTRÆNGENDE SOLSEJL,

HVILKET SKAL JEG VÆLGE?

Såfremt man udelukkende har brug for at opnå skygge, så er mulighederne mange med vandgennemtrængende solsejl. De kræver ikke hældning under regnvejr. Måden disse solsejl er vævet på, tillader at man kan "lege" med højderne i hjørnerne, og f.eks. lave et "vrid", hvor 2 diagonale hjørner er højere end de 2 andre hjørner på et firkantet sejl.

Sejlet er også nemt at sætte op og tage ned, da tekstilet er fleksibelt og dermed lettere at få til at sidde stramt i hele overfladen. Der stilles ikke så store krav til stolper, støbning, beslag mv, da solsejlet er fleksibelt og giver mere efter for vinden, end andre typer sejl. Netop af disse årsager, vælger mange kommuner og børnehaver oftest vandgennemtrængende solsejl, da de er mest sikre i forhold til regn og vind, og ikke kræver så meget opmærksomhed.



	Legeplads Pro	Vandgennemtrængende Flex	Exclusive Vandgennemtrængende
	Specielt konstrueret til børnehaver, med fokus på slid og holdbarhed. Perfekt over sandkasser, spiseområder, etc. hvor skygge ønskes. Ingen risiko for vandophobning på sejlet, da regn siver igennem. Ideel opstramning med taljetræk, som giver stramt sejl og fuld ståhøjde under hele området.	Anbefales til terrasser og andre steder, hvor man har mulighed for at tage vare om sejlet. Elegant og smukt skyggesejl, der lukker liv og omgivelser ind, med sin milde gennemsigtighed der giver et kig til silhuetten af skyerne. Nemt at håndtere, da det har en let vægt, samt nemt at stramme op. Udførsel og syninger i høj kvalitet.	Ekklusivt skyggesejl til områder med mindre opsyn, som f.eks. legepladser, sportsfaciliteter, forlystelser, parkeringspladser, erhverv, restaurationer, m.m. Bruges som semi-permanent skyggesejl (tages ned i ekstreme vejrforhold) WOW-effekt – flotte syninger. Høj driftsikkerhed.
Maks. størrelse	35 m ²	30 m ²	42 m ²
Farver	Sand	Cremehvid, Sand/beige, Grå, Mørkegrøn, Dybhavsblå, Sort, Terracotta	Cremehvid, Beige, Lys grå, Mørk grå
Farve Holdbarhed	★★★★★	★★★★★	★★★★★
UV Beskyttelse	Op til 84 % - UPF 10	Op til 75 %	Op til 84 % - UPF 50+
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE
Vægt	320 gr/m ²	180 gr/m ²	320 gr/m ²
Vandtæthed	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Åndbar	✓	✓	✓
Maks. vind - Under 15 m ²	14 m/s	11 m/s	16 m/s
Maks. vind - Over 15 m ²	10 m/s	8 m/s	12 m/s
Monteres vandret	✓	✓	✓
Forventet levetid	3 - 6 år	3 - 5 år	5 - 12 år
Trækstyrke/hjørne - ved stille vejr	Maks. 35 kg.	Maks. 25 kg.	45-60 kg.
Mål efter opstramning	Op til 108%	Op til 108%	Opnår bestilte mål efter opstramning